

Serie RD/RK Rekkeklemmebokser IP 65

Egenskaper og fordeler

Rekkeklemmene er ferdig innmontert i boksene, noe som betyr en tidsbesparende løsning for elektromontørene.

Materialet Polystyrene termoplast er flammehemmende og selvslukkende, samt silikon- og halongenfritt. Se materialdata.

Koblingsområde 0,5 - 4mm².

Merkespenning: AC/DC 690V.

Kabelinnføringer: Via metriske svekninger.





RK 9064 rekkeklemmeboks.



RD bokser, en tidsbesparende løsning.

Materialdata	
Materiale	Polystyrene termoplast
Farge	Lys grå, RAL 7035
Temperaturbestandighet	-40°C til +70°C
Brannstest	Glødetrådtestet +750°C

Typebetegnelse og tekniske data

El.nr.	Type	Farge	Rekkeklemmer	Kabelinnføring metrisk	Yttermål (L x B x H)	Pakn.
12 434 00	RD 9123 m/utv.festeører	Lys grå	3-pol x 2,5mm ² WKM (500V)	7xM20	88 x 88 x 53	1
12 434 05	RD 9125 m/utv.festeører	Lys grå	5-pol x 2,5mm ² WKM (500V)	7xM20	88 x 88 x 53	1
12 434 07	RD 9127 m/utv.festeører	Lys grå	7-pol x 2,5mm ² WKM (500V)	7xM20	88 x 88 x 53	1
12 434 08	RD 9045	Lys grå	5-pol x 4,0mm ² WKM (500V)	7xM25/20	98 x 98 x 61	1
12 434 10	RD 9041	Lys grå	10-pol x 4,0mm ² WKM (500V)	7xM25/20	98 x 98 x 61	1
12 434 12	RK 9062	Lys grå	12-pol x 4,0mm ² WK (500V)	4xM25/32 - 5xM25/20	118 x 139 x 70	1
12 434 14	RK 9064	Lys grå	14-pol x 4,0mm ² WK (500V)	4xM25/32 - 5xM25/20	118 x 139 x 70	1
12 434 19	RK 9109	Lys grå	19-pol x 4,0mm ² WK (500V)	8xM25/32 - 2xM25/20	125 x 167 x 82	1
12 434 24	RK 9104	Lys grå	24-pol x 4,0mm ² WK (500V)	8xM25/32 - 2xM25/20	125 x 167 x 82	1

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.

Ekstraustyr: DIN-skiner



DIN skinne TS15 - TS35.

Typebetegnelse og tekniske data

El.nr.	Type	DIN	Til bokser serie D og K	Til bokser serie KF	Til bokser serie KD	Skinne lengde	Pakn.
12 433 61	TSD 02	15mm	D 9020, D 9120	KF 9020, KF 5020	KD 5020, KD 4020	57	1
12 433 62	TSD 04	15mm	D 9040	KF 9040, KF 5040	KD 5040, KD 4040	82	1
12 433 63	TSK 06	35mm	K 9060	KF 9060, KF 5060	KD 5060, KD4060	105	1
12 433 64	TSK 10	35mm	K 9100	KF 9105, KF 5105	KD 5100, KD 4100	153	1
12 433 65	TSK 25	35mm	K 9250	KF 9255, KF 5255	KD 5250, KD 4250	178	1
12 433 65	TSK 25	35mm	K 9350 tvers	KF 9350, KF 5350 tvers	KD 5350 tvers, KD 4350 tvers	178	1
12 433 67	TSK 35	35mm	K 9350 langs	KF 9350, KF 5350 langs	KD 5350 langs, KD 4350 langs	213	1
12 433 66	TSK 50	35mm	K 9500	KF 9500, KF 5500		290	1

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.