

HelaGuard - Fleksible slanger og koblinger


HelaGuard

Ikke-metalliske/kunststoffslanger med koblinger



HelaGuard

Ikke-metalliske/kunststoff slanger



HelaGuard PA6 Standard



HelaGuard PA6 Light



HelaGuard PA6 Heavy



HelaGuard PA6 flammesikker



HelaGuard HG-HI PA12 Standard
- for dynamiske bruksomr. (roboter etc.)



HelaGuard HG-DC PA6 Double Slit
- for ettermontering

HelaGuard katalog:

Side 12-33

HelaGuard SC/ SSC



SC

Galvanisert stålslange
- Innv. Ø D: 6,8mm – 70mm
- Driftstemperatur
-50°C til + 300°C
- IP40 med kobling

SSC

Rustfri stålslange (SS316)
- Innv., Ø D: 6,8mm – 48,4mm
- Driftstemperatur
-50°C til +300°C
- IP40 med kobling

Side 36-40

HelaGuard PCS/ NCS/ LFHCS



PCS:

Galvanisert stålslange m/
PVC belegg
- innv. Ø D: 6,8mm – 70mm
- Driftstemperatur
-15°C til + 70°C
- max. IP65 med kobling

NCS

Galvanisert stålslange m/PA6 belegg for høyere driftstemperatur (-40°C til +120°C) Høy motstand mot løsemidler og syrer
- Innv. Ø D: 13mm – 28,1mm
- Max. IP65 med kobling

LFHCS

Galvanisert stålslange med LFH belegg
- Innv. Ø D: 10,2mm – 70mm
- Driftstemperatur
-25°C til +90°C
- Max. IP65 med kobling

Side 41-48

HelaGuard LTS/ LTSH/ LTSUL



LTS

Galvanisert stålslange med
PVC-belegg
- Innv. Ø D: 7mm – 51,6mm
- Driftstemperatur
-20°C til +105°C
- Max. IP68 med kobling

LTSH

Galvanisert stålslange med termoplastisk belegg
- Driftstemperatur
(-45°C til +135°C)
- Innv. dia Ø D: 10mm – 40,4mm
- UV-resistent, egnet for feltarbeid
- Max. IP68 med kobling

LTSUL

Galvanisert stålslange med PVC belegg, UL Listet
- UL-godkjenning
- Innv. Ø D: 12,6mm – 51,6mm
- Driftstemperatur
-15°C til +75°C
- Max. IP68 med kobling

Side 49-54

HelaGuard PCSB/ SCSB



PCSB

Galvanisert stålslange med PVC belegg overtrukket med galvanisert stål
- Høy motstandsdyktighet mot vibrasjoner og EMI beskyttelse
- Innv. Ø D: 10,2mm – 48,4mm
- Driftstemperatur
-15°C til +70°C
- Max. IP65 med kobling

SCSB

Galvanisert stålslange med galvanisert stål-overtrekk
- meget motstandsdyktig mot varme metallspen og sprut
- Innv. Ø D: 10,2mm – 37,6mm
- Driftstemperatur
-100°C til +300°C
- Max. IP40 med kobling

Side 55-61

FlexiGuard NS FlexiGuard Plus FG



FlexiGuard NS

Meget fleksibel slange i høykvalitets-PVC- og innv. plastbelagt stålspiral
- Innv. Ø D: 10mm – 48mm
- Driftstemperatur
-20°C til +70°C
- Max. IP54 med kobling

FlexiGuard Plus FG

beskyttelsesslange i høykvalitets-polyurethane og innv. PUR-belagt stålspiral.
- Innv. Ø: 10mm – 48mm
- Gir meget god beskyttelse mot kjemikalier, oljer, UV etc.
- høy strekkfasthet og vibrasjonsmotstand
- Driftstemperatur
-40°C til +90°C
- Max IP54 med kobling

Side 34

* for koblinger til slangene, se vår HelaGuard katalog