

Serie D/K Standard koblingsbokser IP 65

Egenskaper og fordeler

Denne serien er blant de mest anerkjente på markedet, kjent for høy kvalitet, monteringsvennlighet og lang levetid. Designet er solid, moderne og brukervennlig. Boksene er produsert i flammehemmende, selvlukkende og slagfast materiale, som også er silikon- og halogenfritt.

Koblingsområde 1,5 - 70mm².

Vibrasjonssikre koblingsklemmer.

Merkespenning: AC/DC 690V.

Tetthetsgrad: Med leverte membrannipler, IP55. Ved bruk av metrisk nippel med kontramutter oppnås IP65.

Kabelinnføringer: Via metriske svekninger.



D 9025



K 9105

Materialdata D, K, DE	
Materiale	Polystyrene termoplast
Farge	Lys grå, RAL 7035
Temperaturbestandighet	-40°C til +70°C
Brannest	Glødetrådetestet +750°C



Typebetegnelse og tekniske data

El.nr.	Type	Koblingsstykke min-max	Kabelinnføring metrisk	Yttermål mm (L x B x H)	Pakn.
12 431 00	D 9025	5-pol 4 x 2,5mm ² (1,5-4mm ²)	7xM20	88 x 88 x 53	1
12 431 02	D 9125 m/utv. festeører	5-pol 4 x 2,5mm ² (1,5-4mm ²)	7xM20	88 x 88 x 53	1
12 431 04	D 9045	5-pol 4 x 4,0mm ² (1,5-6mm ²)	7xM25/20	98 x 98 x 58	1
12 431 06	K 9065	5-pol 3 x 6,0mm ² (2,5-10mm ²)	5xM25/32 - 5xM25/20	119 x 139 x 70	1
12 431 10	K 9105	5-pol 4 x 10mm ² (2,5-16mm ²)	8xM25/32 - 2xM25/20	125 x 167 x 82	1
12 431 25	K 9255	5-pol 4 x 16/25mm ² (10-35mm ²)	8xM32/40 - 2xM25/20	160 x 200 x 98	1
12 431 35	K 9355	5-pol 4 x 35mm ² (16-35mm ²)	4xM25/32 - 6xM40/50 - 2xM25/20	260 x 210 x 116	1
12 431 27	K 9502 stor boks	5-pol 4 x 16/25mm ² (10-35mm ²)	10xM25/32 - 4xM40/50 - 2xM25/20	310 x 210 x 116	1
12 431 50	K 9504	4-pol 4 x 50mm ² (16-50mm ²)	10xM25/32 - 4xM40/50 - 2xM25/20	310 x 210 x 116	1
12 431 55	K 9505	5-pol 4 x 50mm ² (16-50mm ²)	10xM25/32 - 4xM40/50 - 2xM25/20	310 x 210 x 116	1
12 431 70	K 7004	4-pol 4 x 70mm ² (16-70mm ²)	metriske svekninger alle sider	450 x 300 x 170	1
12 431 01	D 9020	Uten koblingsstykke	7xM20	88 x 88 x 53	1
12 431 03	D 9120 m/utv. festeører	Uten koblingsstykke	7xM20	88 x 88 x 53	1
12 431 05	D 9040	Uten koblingsstykke	7xM20	98 x 98 x 58	1
12 431 07	K 9060	Uten koblingsstykke	5xM25/32 - 5xM25/20	119 x 139 x 70	1
12 431 09	K 9100	Uten koblingsstykke	8xM25/32 - 2xM25/20	125 x 167 x 82	1
12 431 24	K 9250	Uten koblingsstykke	8xM32/40 - 2xM25/20	160 x 200 x 98	1
12 431 34	K 9350	Uten koblingsstykke	4xM25/32 - 6xM40/50 - 2xM25/20	260 x 210 x 116	1
12 431 49	K 9500	Uten koblingsstykke	10xM25/32 - 4xM40/50 - 2xM25/20	310 x 210 x 116	1

Serie DE Med koblingsstykke og elastiske membraner for stikkbar kabelinnføring IP 55

Egenskaper og fordeler

Materiale, temperaturbestandighet og brannest som for serie D og K.

Farge hvit, RAL 9016.

Koblingsområde 1,5 - 4,0mm².



DE 9326



Serie DE for tidsbesparende montering.

Typebetegnelse og tekniske data

El.nr.	Type	Koblingsstykke min-max	innmonterte membrannipler	Yttermål mm (L x B x H)	Pakn.
12 434 32	DE 9326 hvit	5-pol 4 x 2,5mm ² (1,5-4mm ²)	10 stk. x stikkbar Ø6,5 - 16	88 x 88 x 47	1
12 434 34	DE 9346 hvit	5-pol 3 x 4,0mm ² (1,5-6mm ²)	10 stk. x stikkbar Ø6,5 - 18	98 x 98 x 52	1