

Krympeprodukter

6:1 krympeslange HA67

Med lim –
for bruk på objekter med store variasjoner i diameter

HellermannTyton

Krympeslange 6:1, HA67

Fordeler og egenskaper

Med et krympeforhold på 6:1 er denne krympeslangen optimal for å lage tette forseglinger på objekter med store variasjoner i diameter. Den høye krympefaktoren gjør det enkelt å tre strømpen over en kobling uten å demontere eller skade produktet.

Den er belagt med lim på innsiden, som smelter når det blir oppvarmet og hindrer inntrengning av støv, smuss og vann.



HA67 egner seg spesielt godt for reparasjons- og vedlikeholdsarbeid.

Bruksområde

Isolasjon og mekanisk beskyttelse over objekter med store variasjoner i størrelse, eller kompliserte geometriske former.



Pga. det høye krympeforholdet, kan HA67 krympes over objekter med store variasjoner i diameter.



HA67

Materialdata

| | |
|-----------------------|---|
| Materiale | Polyolefin, strahlenvernetzt (PEX) |
| Farge | Sort (BK) |
| Krympeforhold | 6:1 |
| Lengdeendring | -10% max. |
| min. Krympetemperatur | +120°C |
| Driftstemperatur | -55 °C til +110 °C |
| Smeltepunkt lim | +85°C |
| Gjennomslagsfasthet | 20 kV/mm etter IEC 243 |



Tekniske data

| Art.-Nr. | Type | Ø før krymping min. (D) | Ø etter krymping max. (d) | Veggtykkelse (WT) nom. | Lengde (L) |
|-----------|------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------|------------|
| 321-30000 | HA67-19.0/3.2 | 19,0 | 3,2 | 3,2 | 1220 |
| 321-30100 | HA67-33.0/5.5 | 33,0 | 5,5 | 3,4 | 1220 |
| 321-30200 | HA67-44.4/7.4 | 44,4 | 7,4 | 3,6 | 1220 |
| 321-30300 | HA67-50.8/8.3 | 50,8 | 8,3 | 4,8 | 1220 |
| 321-30400 | HA67-69.8/11.7 | 69,8 | 11,7 | 4,8 | 1220 |
| 321-30500 | HA67-88.9/17.1 | 88,9 | 17,1 | 4,8 | 1220 |
| 321-30600 | HA67-119.4/22.9 | 119,4 | 22,9 | 4,8 | 1220 |
| 321-30700 | HA67-235.0/40.0 | 235,0 | 40,0 | 4,8 | 1000 |

Alle mål i mm. Med forbehold om tekniske endringer.

HellermannTyton

HellermannTyton AS

Postboks 240 Alnabru, 0614 Oslo

Tel: +47 23 17 47 00

Fax: +47 22 970 970

firmapost@HellermannTyton.no

www.HellermannTyton.no