

Kabelstrømpe

Helagaine Twist-In

Selvlåsende beskyttelsesstrømpe

HellermannTyton

Helagaine Twist-In

Selvlåsende strømpe i Polyester

Fordeler og egenskaper

Den selvlåsende egenskapen gjør det enkelt å sette på samt ta av strømpen, også på kapslede komponenter og tilkoblede kabler.

Med Helagaine Twist-In er det enkelt å komme til kabler og ledninger for inspeksjon, vedlikehold og montering.

Med få størrelser dekker Helagaine Twist-In en rekke bruksområder og diametre.

Bruksområder

Helagaine Twist-In kan benyttes i mange områder innen maskinbygging, elektronikk og elektriske installasjoner.



Med Helagaine Twist-In er kabelbunten lett tilgjengelig for vedlikehold, reparasjon og inspeksjon.

Materialdata

Materiale	Polyester (PET)
Farge	Sort (BK)
Driftstemperatur	-70°C til +125 °C
Smeltepunkt	+255°C
Brannegenskaper	I.h.t.FMVSS 302, selvslukkende



Tekniske data

Art.-Nr.	Type	Bunte Ø min.	Bunte Ø max.	Vekt (g/m)	Lengde rull (m)
170-01000	Twist-In 05	4	5	10,25	150
170-01001	Twist-In 08	5	8	13,30	100
170-01002	Twist-In 13	10	13	21,20	50
170-01004	Twist-In 19	16	19	28,70	25
170-01005	Twist-In 25	19	25	42,20	25
170-01006	Twist-In 29	25	29	44,00	25
170-01007	Twist-In 32	29	32	48,10	15
170-01008	Twist-In 38	32	38	58,00	15

Alle mål i mm. Med forbehold om tekniske endringer.

Helagaine Twist-In-FR

med UL94 V0 klassifisering

Fordeler og egenskaper

Gir utmerket slitasjebesktelse og benyttes der optimal brannbeskyttelse er viktig.

Den selvslående egenskapen gir rask og enkel installasjon, uten at man må demontere allerede monterte koblinger og armaturer.

Auch nach der Installation bleiben die Kabel Helagaine Twist-In-FR er enkel å fjerne for inspeksjon, vedlikehold og ettermontering av kabler og komponenter.



Bruksområder

Helagaine Twist-In-FR er selvslukkende iht. UL 94 V0. og benyttes derfor i områder hvor det stilles høye krav til brannbeskyttelse, f.eks. i jernbane- luftfarts- og skipsbyggingsindustri.



Helagaine Twist-In-FR er lett å identifisere pga. den hvite markeringstråden.

Materialdata	
Materiale	Polyester (PET)
Farge	Sort med hvit tråd(BKIDWH)
Driftstemperatur	-50°C til +125°C
Smeltepunkt	+240°C
Brannegenskaper	Iht. FMVSS 302, selvslukkende
Godkjenninger	NF F 16-101/16-102

Tekniske data					
Art.-Nr.	Type	Bunte Ø min.	Bunte Ø max.	Vekt (g/m)	Lengde rull (m)
170-01100	Twist-In-FR 05	4	5	10,25	150
170-01101	Twist-In-FR 08	5	8	13,30	100
170-01102	Twist-In-FR 13	10	13	21,20	50
170-01104	Twist-In-FR 19	16	19	28,70	25
170-01105	Twist-In-FR 25	19	25	42,20	25
170-01106	Twist-In-FR 29	25	29	44,00	25
170-01107	Twist-In-FR 32	29	32	48,10	15
170-01108	Twist-In-FR 38	32	38	58,00	15

Alle mål i mm. Med forbehold om tekniske endringer.



HellermannTyton

HellermannTyton AS
Postboks 240 Alnabru
0614 Oslo
Tel: +47 23 17 47 00
Fax: +49 22 970 970
E-Mail: marketing@HellermannTyton.no
www.HellermannTyton.no