

Hensel KX/ FX

EX-sertifiserte
koblingsbokser til
EX sone 2 og 22



Eksplisjonsikre
koblingsbokser til
eksplisjonsutsatte områder

Se produktoversikt på baksiden →

Andre fordeler

- Fleksibel kabelinnføring med boremerker
- Moderne klemmeteknologi med 2 koblingspunkter pr. pol
- Eksterne braketter som kan monteres fritt
- Slagfast, UV-bestendig, regntett og temperaturbestandig (IP66)
- Færre bokser, større bruksområde

KX/ FX koblingsbokser med IP66

TYPE	Utførelse	Farge	Mål B x H x D	Pakn.	El.nr.
KX 0202 C	0,75-2,5 mm ² , Cu 3~	Sort	93 x 93 x 62	1 stk	1214411
KX 0404 C	1,5-4 mm ² , Cu 3~	Sort	104 x 104 x 70	1 stk	1214412
KX 0606 C	1,5-6 mm ² , Cu 3~	Sort	130 x 130 x 77	1 stk	1214413
KX 1010 C	2,5-10 mm ² , Cu 3~	Sort	180 x 90 x 77	1 stk	1214414
RX 0203 T	0,5-4 mm ² , Cu	Sort	93 x 93 x 62	1 stk	1214415
RX 0205 T	0,5-4 mm ² , Cu	Sort	93 x 93 x 62	1 stk	1214416
RX 0207 T	0,5-4 mm ² , Cu	Sort	93 x 93 x 62	1 stk	1214417
RX 0610 T	0,5-6 mm ² , Cu	Sort	130 x 130 x 77	1 stk	1214418
RX 0614 T	0,5-6 mm ² , Cu	Sort	130 x 130 x 77	1 stk	1214419



AXM nipler med IP66

TYPE	Tetningsområde Ø	Farge	Tetthetsgrad	Pakn.	El.nr.
AXM 20	8-13 mm	Sort	IP66	1 stk	1214408
AXM 25	10-17 mm	Sort	IP66	1 stk	1214409
AXM 32	14-21 mm	Sort	IP66	1 stk	1214410

