

Kabelklammer

Sertifiserte og pålitelige kabelfester for krevende miljøer

MADE FOR REAL®



Holder kablene sikkert på plass ved kortslutninger og sikrer stabil drift under varierende belastninger og vibrasjoner. Utviklet for krevende installasjoner i skip, offshore, datasentre og tunneler.



Andre fordeler

- Solid passform for 18 - 128 mm kabeldiametre
- Høy mekanisk stabilitet og lang holdbarhet
- UV-, korrosjons- og kjemikalieresistent materiale
- Sertifisert iht. IEC 61914 for kritiske systemer
- Designet for krevende og utsatte miljøer

Produktoversikt

TYPE	B x H	Materiale	Kabeldiameter	Pakn.	El.nr.	Art.nr.
CCT023	50 x 79 mm	SS316L, PO	18 - 23 mm	1 stk	1377510	151-05001
CCT028	93 x 84 mm	SS316L, PO	23 - 28 mm	1 stk	1377511	151-05002
CCT032	99 x 91 mm	SS316L, PO	27 - 32 mm	1 stk	1377512	151-05003
CCT035	103 x 96 mm	SS316L, PO	30 - 35 mm	1 stk	1377513	151-05004
CCT038	107 x 101 mm	SS316L, PO	33 - 38 mm	1 stk	1377514	151-05005
CCT042	116 x 109 mm	SS316L, PO	36 - 42 mm	1 stk	1377515	151-05006
CCT046	119 x 118 mm	SS316L, PO	40 - 46 mm	1 stk	1377516	151-05007
CCT050	126 x 121 mm	SS316L, PO	44 - 50 mm	1 stk	1377517	151-05008
CCT058	143 x 134 mm	SS316L, PO	51 - 58 mm	1 stk	1377518	151-05009
CCT062	152 x 141 mm	SS316L, PO	55 - 62 mm	1 stk	1377519	151-05010
CCT066	161 x 148 mm	SS316L, PO	59 - 66 mm	1 stk	1377520	151-05011
CCT070	169 x 155 mm	SS316L, PO	63 - 70 mm	1 stk	1377521	151-05012
CCT074	178 x 161 mm	SS316L, PO	67 - 74 mm	1 stk	1377522	151-05013
CCT078	186 x 168 mm	SS316L, PO	71 - 78 mm	1 stk	1377523	151-05014
CCT082	195 x 175 mm	SS316L, PO	74 - 82 mm	1 stk	1377524	151-05015
CCT085	202 x 180 mm	SS316L, PO	77 - 85 mm	1 stk	1377525	151-05016
CCT088	208 x 185 mm	SS316L, PO	82 - 88 mm	1 stk	1377526	151-05017
CCT096	225 x 199 mm	SS316L, PO	88 - 96 mm	1 stk	1377527	151-05018
CCT103	240 x 210 mm	SS316L, PO	96 - 103 mm	1 stk	1377528	151-05019
CCT111	258 x 224 mm	SS316L, PO	103 - 111 mm	1 stk	1377529	151-05020
CCT119	275 x 237 mm	SS316L, PO	111 - 119 mm	1 stk	1377530	151-05021
CCT128	295 x 265 mm	SS316L, PO	119 - 128 mm	1 stk	1377531	151-05022

Spesifikasjoner

EGENSKAPER	Verdi
Metallramme	50 x 2.1 mm, marinekvalitet, ikke-magnetisk 316L
Hardware lås	SS316L M8, M10 eller M12 bolt og nylon låsemutter
Integrert belegg	Lav røykutvikling, halogenfri
Elektromagnetisk motstand	9 - 180kA Peak 300 mm avstandsstykke (testet på Ø 35 mm) 9 - 125kA Peak 600 mm avstandsstykke (testet på Ø 35 mm)
Lateral belastningstest	25 kg
Aksial belastningstest	Godkjent
Brennbarhet	Ikke brennbar
Driftstemperatur	-40 °C til +60 °C
Nålflammetest	30 sekunder
UV-stabilisert	Ja, testet opptil 1 000 timer
Typiske bruksområder	Strømdistribusjon, industrielle installasjoner og datasenter infrastruktur

